



Produkt des Monats

News, Highlights und Trends

Guten Tag!

Verölte Industrieböden werden üblicherweise vollständig abgetragen und neu aufgebaut. Dieses Vorgehen ist jedoch mit hohen Kosten, langen Produktionsausfällen und einer erheblichen Menge an Sondermüll verbunden.

Durch intensives Reinigen mit einem leistungsstarken Ölentferner und das anschließende Grundieren mit einer speziell entwickelten Epoxidharz-Grundierung kann der Boden fachgerecht vorbereitet und dauerhaft instand gesetzt werden – ganz ohne vollständigen Abtrag.

"Mission accomplished" mit unserer Grundierung **StoPox HVP O!**

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen



Ölkontaminierte Bodenflächen sind in Industriebetrieben ein häufig anzutreffendes Problem.
Foto: KI

StoPox HVP O - dauerhafte Sanierung ölbelasteter Böden

Ölverunreinigte Bodenflächen stellen in Industriebetrieben ein weit verbreitetes Problem dar. Ölhaltige Kühl- und Schmiermedien sowie andere kontaminierte Flüssigkeiten können über lange Zeiträume hinweg in den Betonuntergrund eindringen.

Vor dem Aufbringen einer Bodenbeschichtung ist daher eine fachgerechte Sanierung des Untergrundes erforderlich. Durch kapillar aufsteigendes Öl ist eine konventionelle Beschichtung des Bodens nicht möglich.

**Hier geht's zum Flyer
"StoPox HVP O"**



Mit Öl verschmutzter Boden einer Industriehalle. Foto: Adobe Stock

StoPox HVP O: Barriere gegen kapillar aufsteigendes Öl

Für ölbelastete Bodenflächen ist eine besondere Untergrundvorbereitung zwingend notwendig. Zunächst wird der kontaminierte Boden mithilfe des HVPO Ölentferners (Schencking & Bury GmbH) intensiv gereinigt.

Dank der hohen Tiefenwirksamkeit des Reinigungsmittels werden die oberflächennahen Kapillaren zuverlässig von Öl befreit. Im nächsten Schritt erfolgt die Grundierung mit StoPox HVP O.

Das eingesetzte Epoxidharz wirkt als Sperrschicht gegen kapillar aufsteigendes Öl und schafft eine dauerhaft belastbare Basis für die nachfolgende Beschichtung.

**Mehr dazu auf unserer
Webseite**



Zuerst muss die Ölschmutzkruste entfernt werden, dann wird der Betonboden kugelgestrahlt.
Foto: ekkaluck/Adobe Stock

StoPox HVP O - einfache Untergrundvorbereitung

Die Vorbereitung des Untergrundes erfolgt ohne aufwendiges Entfernen des kontaminierten Bodens sowie ohne nachträgliche Reprofilierung.

Dadurch ist das Verfahren sowohl wirtschaftlich als auch unkompliziert. Zudem entstehen weder Staub- noch nennenswerte Lärmemissionen.

**Weitere Informationen in
unserem Flyer**



StoPox HVP O: Barriere gegen kapillar aufsteigendes Öl. Foto: StoCretec

Alle Vorteile auf einen Blick

- Wirtschaftlich
- Dauerhaft
- Einfache Durchführung
- Reinigung bis tief in den Beton
- Kein Ausbau alter verölter Böden
- Keine Hochdruckreinigung notwendig, kein Sprühnebel
- Keine Staubentwicklung wie beim Fräsen oder Stemmen
- Deutliche Reduzierung von Sondermüll und Entsorgungskosten

**Hier geht's zur
Technischen
Dokumentation StoPox
HVP O**



StoPox HVP O ganz einfach online bestellen - im StoCretec Online Shop. Foto: Adobe Stock

StoPox HVP O: Gleich hier online bestellen

In unserem StoCretec Online Shop können Sie gleich jetzt StoPox HVP O bestellen.

Der StoCretec Online Shop kann aber noch mehr:

- Bestellung rund um die Uhr von überall
- Einsicht in Aufträge, Lieferscheine, Liefertermine, Datenblätter u.v.m.
- Zugriff auf Bauvorhaben und Lieferadressen
- Abruf von Bestellungen, Lieferungen und Rechnungen der letzten 2 Jahre
- Übersicht über individuelle Preise und Konditionen

Sollten Sie noch keinen Zugang zum Online Shop haben, richten wir Ihnen diesen innerhalb der nächsten 5 bis 10 Werktage ein.

Die Anmeldedaten sind für die Online Shops von Sto und StoCretec gültig.

**Hier geht's zum
StoCretec Online Shop**



StoCretec GmbH
Gutenbergstraße 6
D-65830 Kriftel
Telefon (0 61 92) 401-104
Internet: www.stocretec.de • E-Mail: stocretec@sto.com

Geschäftsführer: Holger Sommer
Sitz der Gesellschaft: D-65830 Kriftel
Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 56883 • USt-IdNr.: DE812138257

[Abmelden](#) | [Kontakt](#) | [Impressum](#)