

Objektbericht/Februar 2022

StoFloor Industry MS 200 für die Instandsetzung

Der Malereibetrieb Gümmer aus Rethem an der Aller setzte bei der Instandsetzung der eigenen Industriehalle auf die StoCretec-Systeme und Produkte, die er sonst auch seinen Kunden empfiehlt. Ende 2021 begann der Betrieb die etwa 2.000 Quadratmeter zu sanieren.

Die Herausforderung bei dem Projekt bestand in den vorhandenen Mischuntergründen der Halle. Der beschichtete Altuntergrund setzte sich aus PUR Altbeschichtungen und Versiegelungen sowie auch teilweise aus Gussasphalt, Estrich und Ausgleichsmassen zusammen.

Der Bauherr und Verarbeiter stellte durch Diamantschleifen einen tragfähigen Untergrund her. Für Ausbrüche, die durch diese Vorarbeiten entstanden, verwendete der Bauherr den Schnellreparaturmörtel StoCrete RMF. Dieser standfeste Mörtel eignet sich hervorragend zum Ausbessern und Füllen von Vertiefungen und Ausbrüchen in Estrichen und Beton. Er härtet sehr schnell aus und kann zügig überarbeitet werden.

Für die Bodenbeschichtung seiner Halle vertraut der Bauherr auf das wässrige EP Versiegelungssystem StoFloor Industry MS 200. Das System ist schnell und einfach verarbeitet. Die überarbeiteten Böden sind nun dauerhaft instandgesetzt, auch bei Untergründen mit rückseitiger Feuchtebelastung. Die Industriehalle stand sehr schnell bereit für die weitere, durch den Bauherrn geplante Nutzung.

Eigenschaften von StoFloor Industry MS 200

- EP Versiegelungssystem für gewerblich und öffentlich genutzte Bereiche
- Zur Überarbeitung alter tragfähiger, harter EP und PUR Beschichtungen für Boden-, Wand- und Deckenflächen
- Für Untergründe aus Beton und Zementestrich (bei rückseitiger Feuchtebelastung), Calciumsulfatestrich, Magnesiaestrich
- Sehr gute Wasserdampfdurchlässigkeit
- Emissionsarm, benzylalkoholfrei
- Wässrig
- Matte Optik

Eigenschaften von StoCrete RM F

- Schnellreparaturmörtel für den Boden
- Polymervergüteter und zementgebundener Betonersatz (RM)
- Standfester Reparaturmörtel zum Reprofilieren, Ausbessern und Füllen von Vertiefungen und Ausbrüchen in Estrichen und Beton
- Zum Ausbilden von Hohlkehlen und Gefällekeilen
- Schichtdicke 2 - 40 mm
- Zum Beispachteln von Höhenversätzen und unebenen Gefällen
- Sehr hohes Standvermögen, sehr gute Haftfestigkeit auf Betonunterlage
- Schnell erhärtend, schnell überarbeitbar

Wer & Was

Objekt:	Industriehalle		
Bauherr:	Gümmer GmbH, Rethem		
Verarbeiter:	Gümmer GmbH, Rethem		
Ausführung:	12/2021		
StoCretec-Kompetenz:	StoFloor Industry MS 200		
	Grundierung	StoPox WG 100	
	Kratzspachtelung	StoPox WG 100	
	Versiegelung	StoPox MS 200	
	Betoninstandsetzung		
	Schnellreparaturmörtel	StoCrete RM F	

(Fotos: StoCretec)





