

Objektbericht/November 2025

Historische Alte Feuerwache wird „Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen“

Die Alte Feuerwache in Wildeshausen wird zum „Urgeschichtliches Zentrum Wildeshausen“ (UZW) und damit zu einem zentralen Anlaufpunkt als Informations- und Besucherzentrum der Region im niedersächsischen Landkreis Oldenburg. Interessierte finden hier einen optimalen Einstieg zu den bedeutenden und einzigartigen archäologischen Denkmälern und deren spannender Entstehung: den Megalithgräbern rund um Wildeshausen.

Um die neue Nutzung des Gebäudes zu ermöglichen, waren umfangreiche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen notwendig.

Die direkt an der Hunte gelegene Alte Feuerwache ist zu diesem Zweck teilweise saniert worden, ein Abschnitt musste abgerissen werden. So entstand ein Neubau, der als Mittelteil den Gesamtkomplex ergänzt. Die Räumlichkeiten bieten nun genug Platz für Dauerausstellungen archäologischer Funde, die anhand von Mediastationen dem Publikum jeden Alters die Urgeschichte der Region näher bringen.

Im Erdgeschoss der Alten Feuerwache befinden sich der Empfang, ein Ausstellungsraum und ein kleiner Medienvorführraum. Für die insgesamt 350 Quadratmeter Bodenfläche der Flure und Räumlichkeiten im Erdgeschoss entschied sich das Team um den Bauherrn für das Beschichtungssystem **StoFloor Comfort Elastic BB 100** in Hochglanz-Signalschwarz.

StoFloor Comfort Elastic BB 100 ist ein Polyurethanharz-Beschichtungssystem. Es eignet sich insbesondere für Ausstellungsräume, Aufenthalts- oder Verkaufsräume. Es findet Anwendung in Industrie, Gewerbe ebenso wie in Schulen, Kindergärten oder Pflegeeinrichtungen. Das elastische Bodensystem bietet eine dekorative, optisch hochwertige Oberfläche mit hohem Gehkomfort. Darüber hinaus ist **StoFloor Comfort Elastic BB 100** trittschallreduzierend und dank seiner fugenlosen Oberfläche gut zu reinigen. Diese Eigenschaften sind insbesondere für Räumlichkeiten wie im Urgeschichtlichen Zentrum Wildeshausen mit zahlreichen Besuchern entscheidend ebenso wie Langlebigkeit und UV-Beständigkeit.

Die Sto Ballotini Vollglaskugeln in der Versiegelung sorgen zusätzlich für Rutschsicherheit, so dass die Besucher bei jedem Wetter im neuen Zentrum willkommen geheißen werden können.

Eigenschaften von **StoFloor Comfort Elastic BB 100**

- StoCretec PUR Bodenbeschichtungssystem
- Für Verkaufs- und Ausstellungsräume, Aufenthaltsräume und Sozialräume, für Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen
- Für Untergründe aus Beton, Zementestrich, harte Gussasphaltestriche, weitere auf Anfrage
- Dekorativ und optisch hochwertig
- Emissionsarm gemäß den Kriterien des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)
- Trittschallreduzierend
- Fugenlose Oberfläche
- Statisch rissüberbrückend
- Gute Reinigungsfähigkeit
- Schwerentflammbarer Systemaufbau (EN 13501-1)
- Geprüfter Systemaufbau mit freiwilliger Fremdüberwachung
- Stuhlrollengeeignet: 25000 Umdrehungen (EN 425:19914/ Elastische Beläge)
- Produkt entspricht EN 1504-2 und EN 13813
- Individuelle, objektbezogene Farbgestaltung möglich
- Farbspektrum nach RAL Farbtonfächer K 5 und NCS

Wer & Was

Objekt: Funktionale Bodenbeschichtung, Wildeshausen, DE
Bauherr: Stadt Wildeshausen, DE
Architekt: Rolwes-Hauth-Jacobi GmbH & Co. KG, Wildeshausen, DE

Planer:	Technische Bauverwaltung Wildeshausen, DE	
Verarbeiter:	Schmacker + Sohn GmbH, Oldenburg, DE	
Ausführung:	04/2025	
StoCretec-Kompetenz:	StoFloor Comfort Elastic BB 100	
	Grundierung	StoPox GH 502
	Ausgleichsspachtelung	StoPox GH 502 mit StoQuarz 0,1 - 0,5 mm
	Beschichtung	StoPur BB 100 in RAL 9004
	Versiegelung	StoPur WV 100 transparent mit 3 % Sto Ballotini

Fotos: A. Jaeck









