

Objektbericht/Februar 2026

StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase für den Parkplatz des Einkaufszentrums Dragoun Cheb

Das Einkaufszentrum Dragoun in Cheb (CZ) bietet seinen Kunden sowohl moderne Supermärkte als auch zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleister. Es besteht aus einer überschaubaren Ladenpassage und einem großen Parkplatz. Cheb liegt im Westen der Tschechischen Republik in der Nähe der deutschen Grenze.

Der Investor ließ nun den etwa 5.800 Quadratmeter großen Außenparkplatz vor dem Einkaufszentrum instand setzen.

Hierfür wählte der Bauherr unser schnellhärtendes PUR/UREA Parkhaussystem **StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase**. Ihn überzeugten die kurzen Stillstandzeiten, die Wirtschaftlichkeit und die hohe Verschleißfestigkeit des Oberflächenschutzsystems.

Schon wenige Stunden nach der Applikation ist die Oberfläche von StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase wieder begehbar und nach 24 Stunden befahrbar. Damit bleiben die Sperrzeiten kurz. Die Verschleißschicht StoPur AC MultiCoat wird in einem Arbeitsgang aufgebracht. Sie benötigt keine Vollabstreuung mit Quarzsand und spart damit 90 Prozent Sand und den hierfür benötigten Personal-, Transport- und Entsorgungsaufwand. Mit einer integrierten Spezial-Sieblinie gewährleistet StoPur AC MultiCoat die erforderliche Rauheit (Rutschhemmklasse R11 - V10). Das Material auf Polyurea-Basis ist hoch abriebfest und verschleißbeständig. Es ist chemisch widerstandsfähig gegen Öle, Treibstoffe und Tausalz sowie UV- und farbtinstabil - die Parkflächen vergilben nicht und bleichen nicht aus. Das große Farbtenspektrum von StoPur AC MultiCoat ermöglichte die Integration der tschechischen Nationalfarben auf dem Parkplatz bei gleichzeitiger Markierung von Sonderparkplätzen.

Die Abdichtungsmembran StoPur PM MultiBase erfüllt die höchsten Anforderungen an Oberflächenschutzsysteme hinsichtlich dynamischer Rissüberbrückung bei -20 °C (Klasse B 4.2, gemäß EN 1062-7 und Klasse IV_{T+V} nach ZTV-BEL-B 3).

Zudem ermöglicht die vlieslose Verarbeitung der hauptsächlich wirksamen Oberflächenschutzschicht (hwo) eine enorm hohe Flächenleistung von bis zu 1.500 Quadratmeter pro Tag.

Eigenschaften von **StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase**

- StoCretec PUR Parkhaussystem mit erhöhter Rissüberbrückung
- Oberflächenschutzsystem der Klasse OS 10
- Auf Betonuntergründen und Zementestrich
- Für Freidecks, Zwischendecks, Rampen und Spindeln von Parkhäusern
- Geeignet bei rückseitiger Feuchteeinwirkung
- Widerstandsfähig gegen starken chemischen Angriff
- Sehr gute Verschleißfestigkeit
- Schnell härtend
- Keine Abstreuerung und keine separate Deckversiegelung notwendig
- Geruchslose Verarbeitung
- Diverse Prüfzeugnisse zur Rutschfestigkeit liegen vor
- Geprüfter Systemaufbau mit freiwilliger Fremdüberwachung
- Schwerentflammbarer Systemaufbau
- Entspricht EN 1504-2 und EN 13813

Wer & Was

Referenz: Instandsetzung Außenparkplatz

Bauherrschaft: JHT Group a.s., Teplice, CZ

Fachhandwerk: Acidotechna spol. s.r.o., Prag, CZ

Fertigstellung: 10/25

StoCretec-Kompetenz:	StoFloor Traffic Elastic PM MultiBase	
	Grundierung	StoPox GH 500
	Abstreuerung	StoQuarz 0,3 - 0,8 mm
	Schwimmschicht	StoPur PM MultiBase
	Verschleißschicht	StoPur AC MultiCoat
	Parkteppiche	StoPur DV 508
	Wandabschlüsse	
	EP Dichtungsschicht	StoPox EZ 535

Abdichtgewebe

StoDivers V

Fotos: Sto s.r.o., CZ





