

Technisches Merkblatt

StoQuarz 0,3-0,8 mm

Quarzsand zum Füllen und Abstreuen von EP-/PUR-Bodenbeschichtungen



Charakteristik

Anwendung • als Abstreusand und Beimischung zu EP-/PUR-Harzen entsprechend Technischem Merkblatt

Liefern

Verpackung Sack

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
00890-005	StoQuarz 0,3-0,8 mm staubfrei	25 kg Sack
00890-004	StoQuarz 0,3-0,8 mm staubfrei	25 kg Sack
00890-001	StoQuarz 0,3-0,8 mm entstaubt	25 kg Sack

Kenzeichnung

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

StoCretec GmbH
Gutenbergstr. 6
D-65830 Kriftel

Tel.: +49 6192 401-104

Technisches Merkblatt

StoQuarz 0,3-0,8 mm

Fax: +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de