Technisches Merkblatt
StoFentra Tool CWS

Hilfsmittel für die Verarbeitung von
durchgehenden Aluminiumfensterbänken

Charakteristik	
Anwendung	• zur Bestimmung der Ausladungen von durchgehenden Fensterbänken • zum Anzeichnen der Position des StoElement Pronto KX-100/ KX-300 bei durchgehenden Fensterbänken
Eigenschaften	• aus Kunststoff • mit zwei Skalen mit den Ausladungen des StoFentra Fensterbankprofils
Untergrund	
Vorbereitungen	StoElement Pronto K-100/ K-300 anbringen.
Verarbeitung	
Verarbeitungstemperatur	Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +40 °C
Applikation	Ausladung der vor den Fenstern befindlichen Fensterbank bestimmen, siehe Abb. 1 (Beispiel in Abbildung: 240 mm) Beachten: Die Tropfkante der Fensterbank muss sich mindestens 4 cm vor der Fassadenoberfläche befinden. Die Dicke der Dämmung im Bereich zwischen den Fenstern auf dem Brüstungselement markieren, siehe Abb. 2. Mit dem StoFentra Tool CWS die Ausladungen der schmalen Fensterbänke bestimmen. Das StoFentra Tool CWS hat zwei verschiebbare Maßskalen mit den verfügbaren Fensterbank-Ausladungen: die transparente Maßskala für die breiten Fensterbänke und die weiße Maßskala für die schmalen, siehe Abb. 3. Hierbei die transparente Messskala am Fensterbank-Anschraubprofil anlegen und die weiße Maßskala so in Richtung Fenster verschieben, dass die Vorderkante der weißen Maßskala ca. 1 - 2 cm hinter der Bleistiftmarkierung liegt, siehe Abb. 4. Gleichzeitig muss die Maßlinie mit der großen Fensterbank-Ausladung (Beispiel in Abbildung: 240 mm) - auf der transparenten Skala - mit einer weiteren dicken Maßlinie auf der weißen Skala zur Deckung kommen, siehe Abb. 5. Auf der weißen Skala kann man nun die Ausladung der schmalen Fensterbank ablesen (Beispiel in Abbildung: 110 mm). Position des StoElement Pronto KX-100 anzeichnen, siehe Abb. 6 Das StoElement Pronto KX-100 zuschneiden und an der markierten Position

ankleben, siehe Abb. 7.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	Alternativ zum StoElement Pronto KX-100 kann auch das StoElement Pronto KX-300 verwendet werden.

Liefern

Farbton	weiß, transparent

Lagerung

Lagerbedingungen	Trocken und eben lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe	WDVS-Zubehör

Sicherheit	Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich. Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

StoFentra Tool CWS



Anwendung StoFentra Tool CWS - 1

StoFentra Tool CWS









Anwendung StoFentra Tool CWS - 2

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
infoservice@sto.com
www.sto.de